



## FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ

### Tisztelt Gazdálkodó!

Az extrém száraz időjárás jelentősen megnöveli a hazánkra korábban nem jellemző, nagyobb kiterjedésű erdő- és szabadtéri tüzek kialakulásának valószínűségét. A tapasztalatok alapján a tüzesetek háttérében szinte minden esetben közvetett vagy közvetlen emberi tevékenység áll. A kialakult tüzek fő jellemzője a száraz növényzeten való rendkívül gyors, többirányú terjedés, amely közvetlenül veszélyezteti a tanyákat, a zártkerteket és a lakott területeket is. A tűzoltási munkálatokat a nehéz terepviszonyok és az utak állapota miatt a helyszín nehéz megközelíthetősége, valamint a rendkívül nagy oltóvízigény is hátráltatja. Ezen események felszámolása így csak nagyszámú tűzoltógépjármű, vízszállító jármű és jelentős tűzoltói állomány bevonásával lehetséges.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy közös gondolkodással és felkészüléssel hatékonyan támogathatjuk a megelőzést és a tűzoltást. Közös célunk, hogy megóvjuk az emberi és állati életet, a lakossági és anyagi javakat, valamint minimálisra csökkentjük a mezőgazdaságban és az élő környezetben keletkező károkat.

Ennek érdekében tisztelettel felkérjük a helyi mezőgazdasági vállalkozókat és gazdálkodókat az alábbi feladatok aktív elvégzésére:

- **Védősávok kialakítása:** A tűz terjedésének lassítása és megakadályozása érdekében (a mezőgazdasági telephelyekről a külterületekre, illetve visszafelé) legalább 5–10 méter széles, száraz növényzettől mentes védősávot kell kialakítani az erdővel vagy mezővel határos ingatlanok, telephelyek és külterületi építmények körül.
- **Gabonaföldek biztonsága:** El kell végezni a gabonatarlók körbeszántását vagy tárcsázását. Ez különösen kritikus a lakott területekkel, közutakkal, vasutakkal, erdőkkel, valamint a még lábon álló napraforgó- és kukoricatáblákkal határos szakaszokon.
- **Különleges kockázatú helyszínek:** Megfelelő védősávot kell biztosítani (szántással, tárcsázással vagy mulcsozással) az öngyulladásra hajlamos, régi trágyarakások, komposztálók, lucernakazlak és szilázsrakások körül.
- **Telephelyek és tanyák tisztántartása:** Az épületek környezetéből el kell távolítani a tűzveszélyes száraz növényzetet, a használaton kívüli széna- és szalmalapokat, fa raklapokat, műanyag göngyölegeket, használt gumiabroncsokat és egyéb hulladékokat. Fel kell számolni a korábban le nem kaszált, elszáradt AKG zöldségeket, „méhlegelőket” és parlagon hagyott területeket.
- **Tűzvédelmi eszközök és vízforrások ellenőrzése:** Soron kívül felül kell vizsgálni a telephelyeken található tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzivíz-medencék és azok szerelvényeinek meglétét, működőképességét és látható jelöléseit. Az alternatív vízforrásokhoz (horgásztavak, víztározók) biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek számára alkalmas megközelítési utat és vízvételi helyet.
- **Nyílt lángú munkavégzés korlátozása:** Az arra kijelölt területeken és műhelyeken kívül kerülni kell a nyílt lánggal vagy szikraképződéssel járó tevékenységeket (pl. hegesztés, fémvágás gyorsdarabolóval, csiszolás). Az olajos, zsíros rongyokat előírászerűen, napsugárzástól védett fém tárolóedényben kell tartani.

- **Gépek tárolása:** A mezőgazdasági munkagépeket és járműveket lehetőség szerint tiszta, növényzettől mentes földes, kavicsos vagy betonozott aljzatú területen kell tárolni.
- **Üzemanyagtárolók védelme:** Az üzemanyagtartályok, üzemanyagkutak és PB-gáztartályok környezetét folyamatosan tisztán kell tartani, és ellenőrizni kell a biztonsági jelölések meglétét.
- **Oltóvíz-utánpótlás támogatása:** Amennyiben a telephelyen rendelkeznek vízzszállításra alkalmas tartályos járművel vagy pótkocsival, javasolt a víztartályt folyamatosan töltött állapotban tartani, hogy szükség esetén a tűzoltók rendelkezésére bocsáthassák.
- **Méhészetek védelme:** A méhésztanyák és kitelepült méhészetek körül a kaptárak és konténerek környezetét meg kell tisztítani az éghető száraz növényzettől. Különös figyelmet kell fordítani a füstölők biztonságos begyűjtására és a használat utáni, vízzel történő teljes eloltására.
- **Adatszolgáltatás az önkormányzat felé:** Kérjük, biztosítsák a helyi önkormányzat részére a gazdálkodó tulajdonában lévő, szükség esetén a tűzoltásnál és kárelhárításnál igénybe vehető földmunkagépek, rakodógépek, vízzszállító járművek, valamint a gépkezelők elérhetőségi adatait.

#### A széna- és szalmakazlak kialakításának szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 222. §-a alapján a mezőn összerakott kazal, valamint a rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább **200 méter**,

b) egyéb építményektől legalább **100 méter**,

c) vasúti vágányoktól (a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve) legalább **100 méter**,

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább **25 méter**,

e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és a talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább **20 méter**.

(4) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább **20 méter** távolságot kell biztosítani.

(5) A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma- és rostnövény-kazlak körül legalább **3 méter széles** védősávot kell kialakítani szántással vagy tárcsázással.

A fokozottan tűzveszélyes időszakban a kazlak hossz méretét javasolt a normál időszaki kazlakhoz mérten rövidebb, maximum kb. **40 méterben**, magasságukat pedig legfeljebb **3 nagybálasor** magasságban meghatározni. A szérűskertek körül és a kazlak között növényzettől mentes, tárcsázott területet kell biztosítani.

**Segítő és támogató együttműködésüket előre is köszönöm.**

Kelt: Székesfehérvár, 2026. augusztus 17.

Tisztelettel:

Dr. Hábermayer Tamás t. ezredes  
tűzoltósági tanácsos  
igazgató

